

## Giunto flessibile industria **STYLE 75**



- Accoppiamento leggero per pressioni moderate.
- Giunto flessibile che consente espansione, contrazione e flessione.
- Disponibile nella versione verniciata o zincata.

Taglie da		Pressioni fino a		
1 ÷ 8"	DN25 - DN200	500 psi	3447 kPa	34 bar

## Giunto rapido flessibile industria **STYLE 177N QUICKVIC™**



- Giunto flessibile che consente espansione, contrazione e flessione.
- Disponibile nella versione verniciata o zincata.

Taglie da		Pressioni fino a		
2 ÷ 8"	DN50 - DN200	1000 psi	6895 kPa	69 bar

## Giunto rapido rigido industria **STYLE 107N QUICKVIC™**



- La battuta ad angolo della connessione fornisce rigidità. Disponibile nella versione verniciata o zincata.

Taglie da		Pressioni fino a		
2 ÷ 12"	DN50 - DN300	750 psi	5171 kPa	52 bar

## Raccordo scanalato industriale



- Pressioni nominali dei raccordi conformi ai valori del giunto installato.
- Tutti i raccordi sono forniti con scanalature per una rapida installazione.

Raccordi disponibili da	
¾ ÷ 24"	DN20 - DN600

## Giunto di riduzione **STILE 750**



- Sostituisce due giunti e un raccordo di riduzione.

Taglie da	Pressioni fino a
<b>2 ÷ 10" DN25 - DN200</b>	<b>500 psi 3447 kPa 34 bar</b>

## Adattatore flangia **STYLE 741**



- Adattatore per connettere sistema rullato a sistema flangiato.
- ANSI Class 125 e 150, Australian Standard Table E, PN10 / 16 e JIS 10K.

Taglie da	Pressioni fino a
<b>2 ÷ 24" DN50 - DN600</b>	<b>300 psi 2068 kPa 21 bar</b>

## Pres a T meccanica **TIPO 920N**



- Fornisce una connessione di derivazione diretta in qualsiasi posizione in cui è possibile praticare un foro nel tubo.
- Disponibile come raccordo a T o uscita a croce con estremità filettate femmina o scanalate.

Taglie da	Pressioni fino a
<b>2 ÷ 8" DN50 - DN200</b>	<b>500 psi 3447 kPa 34 bar</b>

## Valvola a farfalla **SERIE 761 VIC-300™ MASTERSEAL™**



- Progettato per servizi bidirezionali a piena pressione di esercizio.
- Disponibile senza maniglia, con motoriduttore, con maniglia blocco leva e memory stop o con maniglia 10 posizioni e memory stop.

Dimensioni da	Pressioni fino a
<b>2 ÷ 12" DN50 - DN300</b>	<b>300 psi 2068 kPa 21 bar</b>

## Giunto rigido antincendio **STYLE 009N FIRELOCK EZ™**



- La battuta ad angolo della connessione fornisce rigidità.
- Disponibile nella versione verniciata o zincata.

Taglie da	Pressioni fino a
<b>1¼ - 12" DN32 - DN300</b>	<b>365 psi 2517 kPa 25 bar</b>