

### FONDI EN 10253

#### ● FONDO BOMBATO SERIE ISO

ACCIAIO AL CARBONIO

- Acciaio al Carbonio  
Fe P.11 - Fe 360.B - Fe 410.1 KW.
- Dal diametro 88,9 con estremità smussate.
- Marcatura: in accordo EN 10253-3.



Ø	Cod.	Ø	Cod.
1"	RF010	5"	RF017
1" ¼	RF011	6"	RF018
1" ½	RF012	8"	RF019
2"	RF013	10"	RF020
2" ½	RF014	12"	RF021
3"	RF015	14"	RF022
4"	RF016	16"	RF023

### CAPS ASME B16.9

#### ● CAP

ACCIAIO AL CARBONIO

- Disponibili nelle schedule STD/XS/80/160.
  - Smusso: Secondo norme ASME B.16.28.
  - Materiale: ASTM A 234 WPB.
  - Marcatura: in accordo ASTM/ASME B16.9.
- A richiesta materiale in WPL 6*



Ø	SCH. STD	SCH. XS
	Cod.	Cod.
½"	FOFESTD1/2	FOFEXS1/2
¾"	FOFESTD3/4	FOFEXS1/2
1"	FOFESTD1/2	FOFEXS1
1" ¼	FOFESTD114	FOFEXS114
1" ½	FOFESTD112	FOFEXS112
2"	FOFESTD2	FOFEXS2
2" ½	FOFESTD212	FOFEXS212
3"	FOFESTD3	FOFEXS3
4"	FOFESTD4	FOFEXS4
5"	FOFESTD5	FOFEXS5
6"	FOFESTD6	FOFEXS6
8"	FOFESTD8	FOFEXS8
10"	FOFESTD10	FOFEXS10
12"	FOFESTD12	FOFEXS12
14"	FOFESTD14	FOFEXS14
16"	FOFESTD16	FOFEXS16
18"	FOFESTD18	FOFEXS18
20"	FOFESTD20	FOFEXS20
24"	FOFESTD24	FOFEXS24
28"	FOFESTD28	FOFEXS28

