

SPECIFICHE FILETTATURA


● RACCORDO FILETTATO R/RC

Raccordo filettato R/Rc

Filettatura conica conforme alla norma ISO 7/1 (altre descrizioni comuni sono BSPT, Kr)

Maschio: ie. R 1/4"

Femmina: ie. Rp 1/4" (cilindrica)
ie. Rc 1/4" (conica)



R	Filettatura Maschio		Filettatura Femmina	
1/8"	10.2	7.4	10.2	7.4
1/4"	13.6	11.0	13.6	11.0
3/8"	17.2	11.0	17.2	11.0
1/2"	21.7	15.0	21.7	15.0
3/4"	27.1	16.3	27.1	16.3


● RACCORDO FILETTATO G

Raccordo filettato G:

Filettatura cilindrica conforme alla norma ISO 228/1 (altre descrizioni comuni sono BSP, R)

Maschio: ie. G 1/4"

Femmina (ISO 1179): ie. G 1/4"



G	Filettatura Maschio		Filettatura Femmina	
1/8"	9.6	8.0	8.75	7.4
1/4"	13.0	10.0	11.8	11.0
3/8"	16.5	10.0	15.25	11.4
1/2"	20.8	12.0	19.0	15.0
3/4"	26.3	12.0	24.5	16.3


● RACCORDO FILETTATO NPT

Raccordo filettato NPT:

Filettatura standard americana conforme alla norma ANSI/ASME B 1.20.1

Maschio: ie. 1/4" NPT

Femmina: 1/4" NPT



NPT	Filettatura Maschio		Filettatura Femmina	
1/8"	10.5	6.7	8.5	6.9
1/4"	14.0	10.2	11.0	10.0
3/8"	17.5	10.4	14.5	10.3
1/2"	21.8	13.6	18.0	13.6
3/4"	27.1	13.9	23.0	

